

## Vedligeholdelse af gårdaltaner på Aladdin

### *Hårdttræ (Cumaru):*

Træet vil igennem sommeren blegne i sollyset, og regnen vil udvaske den naturlige farve i træet. For at bevare træetsfarve/glød og glatte overflade, bør alt hårdttræ behandles mindst en gang om året.

Brug hårdttræs olie. Rengør eventuelt træet med en fugtig klud og lad træet tørre inden oliering. Behandlingen må ikke ske i regnvejr. Direkte sollys samt høje temperaturer bør undgås under hærdningen. Overskydende olie tørres omhyggeligt af efter 20 minutter.

Træet må ikke få fugt i det først døgn efter behandlingen, så hold øje med vejret. Vi anbefaler, at du spørger efter olie til hårdttræ i dit lokale byggemarked. Der må ikke bruges salt eller andre opløsningsmidler.

### *Undgå pletter:*

Vær varsom med at stille metal på hårdttræet, da dette kan give mørke pletter. For at undgå mørke pletter og aflejringer på hårdttræet, kan blomsterpotter/kasser opløses på plastikskånere, som sikrer ventilation mellem hårdttræ og potte.

*NB: Husk, at olieklude kan selvantænde. Så skaf dem sikkert af vejen.*

### *Rækværk/værn:*

Rækværket er galvaniseret og rengøres med almindeligt sæbevand. Såfremt at der sker skader på overfladen skal denne repareres omgående. Henvend dig på ejendomskontoret.

### *Underbeklædningen (Dibond):*

Rengøres med almindeligt sæbevand.

### *Indbliksværn (hærdet og lamineret glas)*

Ved rengøring af glasset fejes/skylles glasset rent for støv/salt/sand for at undgå at ridse glasset ved overtørring. Rengør glasset med almindelig glasrens efterfølgende.

### *Døre:*

Der rengøres med almindelig rengøringsmiddel herefter aftørres overskydende vand.

Alle bevægelige del bør smøres én gang årligt.