

Vejledning

Vedligeholdelse



MiNALTAN.dk
Fleksibel balkon- og altanløsning



Vedligeholdelses ve

TAK FORDI DU VALGTE ET PRODUKT FRA MiMALTAN.dk.
VI HÅBER, DU BLIVER GLAD FOR DIN INVESTERING.

Levetiden for vores produkter er generelt meget høj, men du har selv indflydelse på, i hvilken stand din nye balkon eller altan fremadrettet vil præsentere sig, afhængig af den omhyggelighed, denne bliver tilset og vedligeholdt på.

Derfor bedes du læse - og følge nedenstående vedligeholdelsesvejledning, så du bedst muligt bibeholder dit nye uderum til glæde og gavn i mange år fremover.



ejledning



Træ og stål



HÅRDTTRÆ

Undgå pletter

Vær varsom med at stille metal på hårdttræet, da dette kan give mørke pletter. Stålsåner fra vinkelsliber, boremaskine, nedstryger og lignende vil ligeledes give mørke pletter. For at undgå mørke pletter og aflejringer på hårdttræet, kan blomsterpotter/kasser opløses på plastikskåner, som sikrer ventilation mellem hårdttræ og potte.

Overdæk ikke hårdttræet med kunstigt græs, tæpper, plastik eller lignende. Brug kun belægning der tillader fri afvanding og udtørring.

BEHANDLING

På din altan vil der være hårdttræsgulv, og evt. håndliste.

Træet vil igennem sommeren blegne i sollyset, og regnen vil udvaske den naturlige farve i træet. For at bevare træets farve/glød og glatte overflade, bør alt hårdttræ behandles mindst en gang årligt.

Brug olie med eller uden farvepigment. Rengør eventuelt altanen med en fugtig klud, og lad træet tørre inden oliering.

Behandlingen må ikke ske i regnvej. Direkte sollys samt høje temperaturer bør undgås under hærningen. Overskydende olie tørres omhyggeligt af efter 25 minutter.

Træet må ikke få fugt i det første døgn efter behandlingen, så hold øje med vejret. Vi anbefaler, at du spørger efter olie til behandling af hårdttræ i din lokale byggehandel. Der må ikke bruges salt eller andre opløsningsmidler (se også optøning af sne og is)

NB: Husk, olieklude kan selvantænde. Så skaf dem sikkert af vejen, eventuelt ved brænding.



STÅL

Stålet på din altan er beskyttet af en zinkgalvanisering.

Ved stød og ridser kan denne beskyttelse blive beskadiget. Dette kan eventuelt repareres med en galvaniseringspray. Spørg i dit byggemarked.

Ved almindelig vedligeholdelse benyttes sæbevand, og der skylles grundigt med rent vand.

OPTØNING AF SNE OG IS

Er din galvaniserede altan opstillet et sted, hvor der af hensyn til sikkerhed og færdsel er nødvendigt om vinteren at optø og fjerne is og sne, tilrådes det at undgå de almindelige optøningsmidler som vejsalt.

I stedet bør anvendes Clearway cma optøningsgranulat, der består af Calcium Magnesium Acetat. Midlet er lige så effektivt som vejsalt, men er ikke skadeligt for vejbelægning, metalkonstruktioner, vegetation eller miljøet.





VÅDLAKERING

Rengøring af den malede overflade kan ske med almindeligt sæbevand.

Har du en malet altan, kan du se hvordan man reparerer malingen på din altan, i den medfølgende reparationspakke, som er blevet udleveret til ejendommens vedligeholdelsesansvarlige.



UNDERBEKLÆDNING

Disse kan rengøres med f.eks. en bilshampoo eller et andet universelt rengøringsmiddel i den koncentration, producenten har angivet på emballagen. Der må ikke benyttes opløsningsmidler.

DØRE/VINDUER

Vinduespartiet bør rengøres jævnlgt.

Dette kan gøres i forbindelse med vinduespudsning. Der rengøres med almindelig rengøringsmiddel, herefter aftørres overskydende vand.

Alle bevægelige dele bør smøres én gang årligt med syrefri olie.



GLAS

Har du glas på din altan, og bor du ved havet, kan der forekomme saltaflejringer på glasset.

Ved rengøring af glasset fejes/skylles glasset rent for støv/sand/salt. Dette gøres for at undgå at ridse glasset ved overtørring. Rengør glasset med almindelig glasrens efterfølgende.



ALUMINIUM

Hvis du har en altan med glasværn, vil der være en aluminiums-håndliste.

Alu-håndlisten er ikke behandlet eller malet, og vil ikke tage skade eller ruste ved riser eller stød. Alu-håndlisten rengøres med almindeligt rengøringsmiddel.



År efter år



KONTAKT OS
FOR RÅD OG VEJLEDNING

Vi er altid klar med råd og vejledning til din nye altan eller balkon.

MiNALTAN.dk

Fleksibel balkon- og altanløsning

Nordre Fasanvej 39B, 2000 FRB · Tlf. **8678 6666**

info@minaltan.dk · www.minaltan.dk

Åbningstider: Alle hverdage mellem 08.00 – 16.00.